


Produktart: LED Einbaustrahler | Wallwasher  
Gerätetyp: Best. Nr. XX\_8286



- Für Innen Bereich
- Wallwasher
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich



### Produktangaben

Deckeneinbauring:	weiß
Gehäuse:	Metall
Außenmaße:	D 98 mm
Installations:	D 88-90 mm
Einbauhöhe:	je nach Leuchtmittel

### Leuchtmittlempfehlung LED



Best.Nr.:	8320_8286	8321_8286	8325_8286	8322_8286	8323_8286	8324_8286	8314_8286	8315_8286
Leistung:	9 Watt	13 Watt	8 Watt	6 Watt	13 Watt	9 Watt	5 Watt	4 Watt
Lichtfarbe:	warmweiß 3000K		warmweiß 3000K	1800K <-> 3000K		1800K <-> 3000K	RGB & 2700K	RGB & 2700K <-> 6500K
Lichtstrom:	840-890 Lm	1150-1300 Lm	600-640 Lm	300-325 Lm	1150-1300 Lm	600-650 Lm	490 Lm	250-280 Lm
Betriebsspannung:	200-240V		AC210-250V 50/60Hz	200-240V		200-240V	220V~	12V DC
LED Typ:	CREE COB LED		LUMENS AC COB LED	Bridgelux COB LED		Bridgelux COB LED	-	-
Schutzart:	IP40		IP20	IP40		IP44	IP20	
Abstrahlwinkel:	ca. 40°		ca. 40°	ca. 40°		ca. 40°	ca. 30°	
Dimmbar	Ja, phasenabschnitt		Ja, phasenabschnitt	Dim to warm, phasenabschnitt		Dim to warm, phasenabschnitt	Ja, Art. 9214, 9256, WiFi 9226	Ja, Art. 9254, 9257, WiFi 9226
Farbwiedergabe:	>80 Ra		>80 Ra	> 90Ra		> 90Ra	> 80Ra	
EEK:	A+		A+	A+		A+	A+	
Schutzklasse:	2		1	2		2	1	2
Lebensdauer:	50.000 Stunden		50.000 Stunden	50.000 Stunden		50.000 Stunden	50.000 Stunden	
Maße, mm:	D 50 / H 68		D 50 / H 50	D 50 / H 49	D 50 / H 68	D 50 / H 44	D 50 / H 75	D 50 / H 49
LED-Vorschaltgerät:	inklusive		keine Trafo erforderlich	inklusive		inklusive	keine Trafo erforderlich	siehe Seiten 56-59
Maße Trafo, mm:	98 x 40 x 26			98 x 40 x 26		98 x 40 x 26		

